

## Przedmiar – Wymiana posadzek w salach lekcyjnych

<i>Lp.</i>	<i>Podstawa wyceny</i>	<i>Opis i wyliczenia</i>	<i>j.m.</i>	<i>Razem</i>
1	KNR-W 4-01 0819-05 analogia	Rozebranie posadzek z wykładzin w salach : $5,93 \times 9,05 + 5,93 \times 5,85 + 5,93 \times 2,85 + 5,93 \times 8,95 + 5,93 \times 8,95 + 5,93 \times 8,95 = 264,48$	m <sup>2</sup>	264,48
2	KNR-W 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości średnio 10 cm ( $0,1 \times 264,48 = 26,448$ )	m <sup>3</sup>	26,45
3	KNR-W 2-02 1101-04	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowych i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na stropie o średniej grubości 3 cm ( $0,03 \times 264,48 = 7,935$ )	m <sup>3</sup>	7,94
4	KNR-W 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>	264,48
5	KNR-W 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej – dodatek lub potrącenie za zmianę grubości 10 mm Krotność = 3	m <sup>2</sup>	264,48
6	KNR-W 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych o dużej twardości, poziome na wierzchu konstrukcji na sucho – jedna warstwa gr 20 mm	m <sup>2</sup>	264,48
7	KNR-W 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>	264,48
8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami typu Ceresit Ct 17 i typu Atlas Uni Grunt – powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	264,48
9	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą – Płytki w I gatunku, matowe, gładkie, łatwo zmywalne	m <sup>2</sup>	264,48
10	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki z płytek o wymiarach 30x30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm ( $9,05 \times 2 + 5,93 \times 12 + 8,95 \times 6 + 2,85 \times 2 + 5,85 \times 2 - 0,9 \times 6 = 154,96$ )	m	154,96
11	KNR-W 4-01 0109-19	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość 1 km	m <sup>3</sup>	17,08
12	KNR-W 4-01 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość 1 km. Krotność = 5	m <sup>3</sup>	17,08
13	KNR-W 4-01 0432-02	Wyjęcie ościeżnicy drewnianej o powierzchni od 1 m <sup>2</sup> do 2 m <sup>2</sup> ze ścian	szt.	6
14	KNR-W 2-02 1016-05	Ościeżnice drzwiowe stalowe 90 cm	szt.	6
15	KNR-W 2-02 1019-08	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie wykończone. Skrzydła drzwiowe ZAKUP INWESTORA	m <sup>2</sup>	13,86