

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0518-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa 23,5x13,3 541.12	m ²		
			m ²	541.120	
				RAZEM	541.120
2	KNR-W 4-01 0518-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa 541.12	m ²		
			m ²	541.120	
				RAZEM	541.120
3	KNR 4-01 0518-05	Posmarowanie powierzchni dachu środkiem typu „Siplast Szybki Grunt SBS” z zakitowaniem uszkodzeń ZAKUP INWESTORA 541.12	m ²		
			m ²	541.120	
				RAZEM	541.120
4	KNR 0-15II 0527-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną typu „Termik Top 5,2 Szybki System SBS” na podkładzie betonowym - jedna warstwa - PAPA ZAKUP INWESTORA 541.12	m ²		
			m ²	541.120	
				RAZEM	541.120
5	KNR-W 4-01 0109-19 analogia	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi papy z rozbiórki do najbliższego punktu utylizacji - Świdnik wywóz - 120 km x 3,50 zł = 420,00 zł utylizacja 541,12 x 0,0064 x 650,00 = 2249,00 3.46	m ³		
			m ³	3.460	
				RAZEM	3.460
6	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 79.06	m ²		
			m ²	79.060	
				RAZEM	79.060
7	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 74.40	m		
			m	74.400	
				RAZEM	74.400
8	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 57.60	m		
			m	57.600	
				RAZEM	57.600
9	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej - ZAKUP INWESTORA 79.06	m ²		
			m ²	79.060	
				RAZEM	79.060
10	KNR 2-02 0508-05	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm - z blachy ocynkowanej - ZAKUP INWESTORA 74.40	m		
			m	74.400	
				RAZEM	74.400
11	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej - ZAKUP INWESTORA 76.80	m		
			m	76.800	
				RAZEM	76.800
12	KNR 4-03 0701-02	Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej w kanałach na betonie - ZAKUP INWESTORA 62	szt.		
			szt.	62.000	
				RAZEM	62.000
13	KNR 4-03 0708-01	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej zwódpoziomy i pionowy na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim - ZAKUP INWESTORA 237.00	m		
			m	237.000	
				RAZEM	237.000
14	KNR 4-03 0703-02	Wymiana wsporników naciagowych instalacji odgromowej naprężanej z jedną złączką przelotową naprężającą na ścianie z betonu ZAKUP INWESTORA 12	szt.		
			szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
15	KNR 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 1	miar		
			miar	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-03 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej 4	miar		
			miar	4.000	
				RAZEM	4.000