

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ścian i sufitów	m ²		
d.1		80.99	m ²	80.99	
				RAZEM	80.99
2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1		50.29	m ²	50.29	
				RAZEM	50.29
3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1		30.70	m ²	30.70	
				RAZEM	30.70
4	KNNR 3 0605-02	Zeskrobanie starej farby emulsyjnej	m ²		
d.1	analogia	48.20	m ²	48.20	
				RAZEM	48.20
5	NNRNKB 202	Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	1134-02	48.20	m ²	48.20	
				RAZEM	48.20
6	KNR 0-28 2621-06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.1	analogia	44.20	m ²	44.20	
				RAZEM	44.20
7	KNR 0-28 2621-07	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach	m ²		
d.1	analogia	4.00	m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
8	KNR 0-28 2621-08	Ochrona narożników	m		
d.1		40	m	40.00	
				RAZEM	40.00
9	KNR 0-28 2630-01	Wyprawa tynkarska, żywiczna	m ²		
d.1	analogia	48.20	m ²	48.20	
				RAZEM	48.20
10	KNR-W 4-01 0443-	Wyjęcie ościeżnicy okiennej o powierzchni od 1 do 2	szt.		
d.1	02	m ²	szt.	1.00	
		1		RAZEM	1.00
11	KNR-W 4-01 0303-	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	01	1.32	m ²	1.32	
				RAZEM	1.32
12	KNR-W 4-01 0711-	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m ² w 1 miejscu	m ²		
d.1	02	2.64	m ²	2.64	
				RAZEM	2.64

Szczepan Sawicki

upr bud-805/CH/86
nr ewid. LC 5780/0778/01

PRZEDMIAR
- modernizacja sali żywieniowej

<i>Lp.</i>	<i>Podst</i>	<i>Opis i wyliczenia</i>	<i>j.m.</i>	<i>Razem</i>
1	KNR-W 4-01 0819-05 analogia	Rozebranie posadzek z wykładzin PCV 5,7 x 8,9 + 5,7 x 2,7	m ²	66,12
2	KNR 4-01 1215-08 analogia	Oczyszczenie z kleju i odfuszczenie posadzek lastrykowych	m ²	50,73
3	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości średnio 12 cm	m ³	15,39
4	KNR-W 2-02 1101-04	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na stropie o średniej grubości 3 cm	m ³	15,39
5	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²	15,39
6	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej – dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm; Krotność = 3	m ²	15,39
7	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych o dużej twardości, poziome na wierzchu konstrukcji na sucho – jedna warstwa gr 20 mm	m ²	15,39
8	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²	15,39
9	NNRNKB 202 1134-01	(z VII) Gruntowanie podłoża preparatami typu CERESIT CT 17 i ATLAS UNI GRUNT – powierzchnie poziome	m ²	66,12
10	NNRNKB 202 1119-10	(z IV) Posadzki jedno – i dwubarwne z płytek terakotowych luzem na zaprawie klejowej typu ATLAS w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² - MATERIAŁ INWESTORA (terakota, zaprawa klejowa, fuga)	m ²	66,12
11	NNRNKB 202 1123-04	(z IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wysokości 10 cm na zaprawie klejowej typu ATLAS w pomieszczeniach o pow. Ponad 8 m ² - MATERIAŁ INWESTORA (terakota, zaprawa klejowa, fuga)	m	16,10
12	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściiennej	m ²	45,76
13	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo wapiennej na ścianach, filarach pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²	50,88
14	KNR 2-02 0120-01	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości ¼ ceg. – MATERIAŁ INWESTORA (cegła, zaprawa cementowa)	m ²	8,96
15	KNR-W 4-01 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonane ręcznie na ścianach i słupach	m ²	60,72
16	NNRNKB 202 0838-03	(z IV) Licowanie ścian o pow. Ponad 5 m ² płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej typu ATLAS - MATERIAŁ INWESTORA (glazura, zaprawa klejowa, fuga)	m ²	60,72
17	KNR-W 4-01 0338-04	Wykucie bruzd poziomych ½ x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo - wapiennej	m	14,40
18	KNR-W 4-01 0326-05	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju ½ x 1 ceg. w ścianach z cegieł	m	14,40
19	KNR-W 4-02 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m	6,20
20	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt	4,00
21	KNR-W 4-02 0229-07	Demontaż rurociągu z PCV o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m	3,35
22	KNR-W 4-02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCV o śr. 50mm	szt	4,00

23	KNR-W 4-02 0235-03	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych – zlew kuchenny	kpl.	3,00
24	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.	1,00
25	KNR-W 2-15 0106-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. Nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	24,40
26	KNR-W 2-15 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. Nominalnej 15 mm	szt.	12,00
27	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PCV kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	14,60
28	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCV o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej	6,00
29	KNR-W 4-01 0109-19	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość 1 km	m ³	6,27
30	KNR-W 4-01 0109-20	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji na każdy następny 1 km; krotność = 5	m ³	6,27
31	KNR-W 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo – wapiennej ceglami po drzwiach	m ³	0,40
32	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo – wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m ² w 1 miejscu	m ²	2,80
33	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad ½ ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³	0,55
34	KNR-W 4-01 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2,0 m ² w ścianach z cegieł	m ²	1,80
35	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych – ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	1,0
36	KNR 2-02 1016-03	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1w	szt.	1,00
37	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m ² fabrycznie wykończone	m ²	1,80